



HESCO DD / DDRQ / DDQ

Die runden und quadratischen Deckendiffusoren sind für Zuluft oder Abluft in Decken geeignet. Sie sind mit rundem oder quadratischem Aussenrahmen erhältlich. Die Ausführungen flach (Typ F) und konisch (Typ K) unterscheiden sich vor allem im freien Querschnitt. Sie blasen flach der Decke entlang und können deshalb auch für niedrigere Räume verwendet werden.

Ausführung

Rund mit rundem Aussenrahmen Typ DD
Material und Farbe
Stahl, pulverbeschichtet nach RAL 9010,
matt, 25% Glanzheitsgrad
Befestigungsmöglichkeit
mittels Zentralschraube
Drosselement
Schieberdrossel Aluminium roh
(Verstellmöglichkeit verdeckt angebracht)

Rund mit quadratischer Deckenplatte Typ DDRQ

Material und Farbe
Stahl, pulverbeschichtet nach RAL 9010,
matt, 25% Glanzheitsgrad
Befestigungsmöglichkeit
mittels Zentralschraube oder eingelegt in die

Deckenkonstruktion.
Drosselement
Schieberdrossel: Aluminium roh
(Verstellmöglichkeit verdeckt angebracht)

Quadratisch Typ DDQ
Material und Farbe
Stahl, pulverbeschichtet nach RAL 9010,
matt, 25% Glanzheitsgrad Befestigungsmöglichkeit
mittels Zentralschraube
Drosselement
Schieberdrossel Aluminium roh
Gegenlaufklappe Rahmen: verzinktes Stahlblech
Lamellen: Aluminium roh (Verstell-
möglichkeit von unten über verdeckt
angeordnetem Hebel)

Ausschreibung



Typ DD / DDRQ
Runde Deckendiffusoren mit Aussenrahmen oder runde
Deckendiffusoren mit quadratischer Deckenplatte für den
deckenbündigen Einbau mit gleichmässiger, kreisförmiger
Luftführung, bestehend aus konzentrisch runden Lamellen
und flachem, deckenbündigem Aussenrahmen. Ausführung
flach oder konisch. Mit oder ohne Schieberdrossel für die
Luftmengenregulierung. Befestigung mittels Zentralschraube.

Typ DDQ
Deckenluftdurchlässe quadratisch, vierseitig ausblasend,
geeignet für die horizontale Lufteinführung (oder Abluft).
Ausführung flach oder konisch.
Bestehend aus einem Frontrahmen mit Dichtungsband und
ausgebildeten Luftlenklamellen. Mit oder ohne gegenläufige
Mengenregulierung (Gegenlaufklappe). Befestigung mittels
Zentralschraube.

Anschlusskasten zu Typ DD / DDRQ und DDQ
(siehe Prospekt L-04-1-31d)
Standard-Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech mit
integrierter Traverse für Zentralschraube M6 zur einfachen
und schnellen Montage des Deckenluftdurchlasses. Ein
Anschlussstutzen mit Mengeneinstellung für Wickelfalzrohr-
oder Schlauchmontage ist enthalten, der Zuluftkasten
beinhaltet zusätzlich ein Luftverteilelement.