



HESCO WQ

Der quadratische Deckenluftdurchlass WAVESTREAM ist hochinduktiv, energetisch interessant und kann in praktisch allen Räumen von 2.4 – 4.4 m Höhe eingesetzt werden. Dank den konkav verformten, zirkular angeordneten wellenförmigen Luftdurchlass-Öffnungen kann er ästhetisch perfekt in eine Decke integriert werden.

Ausführung □

- Deckenluftdurchlass WAVESTREAM aus Stahlblech, Farbe RAL 9010, matt, 25% Glanzheitsgrad
- Befestigung mit Zentralschraub

Ausschreibung □

Deckenluftdurchlass WAVESTREAM mit konkav verformten, zirkular angeordneten wellenförmigen Luftdurchlass-Öffnungen. Hochinduzierend durch feine Aufteilung des Luftvolumens in eine Vielzahl einzelner pulsierender Luftstrahlen. Niedriger Durchlasswiderstand. Gesamter Luftdurchlass aus Metall. Befestigung mit Zentralschraube. Standard-Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech mit integrierter Traverse für Zentralschraube M6 zur einfachen und schnellen Montage des Deckenluftdurchlasses. Ein Anschlussstutzen mit Mengeneinstellung für Wickelfalzrohr- oder Schlauchmontage ist enthalten, der Zuluftkasten beinhaltet zusätzlich ein Luftverteilerelement. Die Zentralschraube wird lose mitgeliefert.