



AKTIVKOHLE-
FILTEREINSATZ, SERIE
ACFI

ACFI

[Online erhältlich - jetzt konfigurieren](#)

ZUR ADSORPTION GASFÖRMIGER GERUCHS- UND SCHADSTOFFE

Zur Verbesserung von Innenluftqualitäten in Büroräumen, Hotels, Flughäfen

- Mit Vorfiltervlies ePM1 lieferbar
- Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe
- Einbaumöglichkeiten in Standard-Zellenrahmen für Filterwände (Serie SIF)
- Einbaumöglichkeiten in Universalgehäuse (Serie UCA) für Kanaleinbau

Allgemeine Informationen

Anwendung

- Filtereinsatz zur Adsorption von gasförmigen Geruchs- und Schadstoffen sowie Kohlenwasserstoffen oder Spuren von anorganischen Verbindungen aus der Zu- und Umluft

Nenngrößen

- B x H x T [mm]

Varianten

- PF mit Vorfiltervlies ePM1 nach ISO 16890

Optionen

- FNU: Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite
- FND: Flachprofil-Dichtung auf der Abströmseite

Ausführung

Aktivkohle-Filtereinsatz:

- PLA: Rahmen aus Kunststoff

Ergänzende Produkte

- Filterwand (SIF)
- Universalgehäuse (UCA)

- Konstruktionsmerkmale
- Ausführung PLA serienmäßig ohne Dichtung
 - Ausführungen optional mit einer Flachprofil-Dichtung auf der Anström- oder Abströmseite
 - Ausführung PF mit Vorfiltervlies ePM1 nach ISO 16890

- Materialien und Oberflächen
- Granulierte Aktivkohle mit Trägerschicht aus synthetischem Vliesstoff
 - Rahmen aus Kunststoff

- Varianten
- PF mit Vorfiltervlies ePM1 nach ISO 16890

TECHNISCHE INFORMATION

Parameter	Wert
Druckdifferenz bei Nenn-Volumenstrom ohne Vorfilter [Pa]	65
Druckdifferenz bei Nenn-Volumenstrom mit Vorfilter [Pa]	100
Maximale Betriebstemperatur [°C]	30
Maximale relative Feuchte [%]	60

Ausschreibungstext
Aktivkohle-Filtereinsätze zur Adsorption von gasförmigen Geruchs- und Schadstoffen Kohlenwasserstoffen oder Spuren von anorganischen Verbindungen aus der Zu- und Umluft. Geringe Einbautiefe durch kompakte Bauform für Anlagen mit großen Volumenströmen und langen Filterstandzeiten. Aktivkohle-Filtereinsätze lieferbar in den marktüblichen Größen. Ausführung serienmäßig ohne Dichtung, optional lieferbar mit Flachprofil-Dichtung auf der An- oder Abströmseite. Aktivkohle-Filtereinsätze wahlweise ohne oder mit Vorfiltervlies ePM1 nach ISO 16890.

- Materialien und Oberflächen**
- Granulierte Aktivkohle mit Trägerschicht aus synthetischem Vliesstoff
 - Rahmen aus Kunststoff

Ausführung
Aktivkohle-Filtereinsatz:

- PLA: Rahmen aus Kunststoff

- Auslegungsdaten**
- Schadgas
 - Volumenstrom [m³/h]
 - Kontaktzeit [s]
 - Druckdifferenz [Pa]
 - Nenngröße [mm]

ACFI - PF - PLA / 592 × 592 × 292 / FNU
| | | |
1 2 3 4 5

1 Serie

ACFI Aktivkohle-Filtereinsatz

2 Variante

Keine Eintragung: Ohne Vorfilter

PF Mit Vorfilter ePM1 65 % nach ISO 16890

3 Ausführung

PLA Rahmen Kunststoff

4 Nenngröße [mm]

B × H × T

5 Dichtung

Keine Eintragung: Ohne

FNU Flachprofil-Dichtung auf der Anströmseite

FND Flachprofil-Dichtung auf der Abströmseite

ACFI-PF-PLA/592×592×292/FNU

Variante Mit Vorfilter ePM1 65% nach ISO 16890

Ausführung Rahmen aus Kunststoff

Nenngröße 592 × 592 × 292 mm

Dichtung Flachprofil-Dichtung auf der
Anströmseite