TROX® TECHNIK
The art of handling air

TOG

RUNDES ÜBERSTRÖMVENTIL

- Einfacher Einbau
- Einfache Reinigung

Beschreibung

Rundes Überströmventil zum Einbau in Wände, etwa zwischen Wohnzimmer und Korridor. TOG-R lässt die Luft zwischen den Räumen passieren und reduziert die Schallübertragung.

Ausführung

Zwei Montageringe sowie zwei schalldämpfende Frontplatten zur Montage auf beiden Seiten der Wand. Montageringe mit Federklemmen zur einfachen Befestigung der Frontplatten.

Material und Oberfläche

Stahl, pulverlackiert RAL 9010; andere Farben auf Anfrage.

TECHNISCHE INFORMATION

BESTELLSCHLÜSSEL

TOG-R - 160 / **0**

Produkt
Typ: 125 - 200

SL = Sonderlackierung

Beispiel:
TOG-R-160/0

Erläuterung:
TOG-R Überströmventil, Typ 160

SCHNELLAUSWAHL

TOG-R	[m³/h]			Schallpegel-differenz
Typ	10 Pa	15 Pa	20 Pa	$D_{n,e,w}$
125	100	130	151	34
160	151	184	209	33
200	190	230	266	32