



HESCO DG / DGL

Die Diffusionsgitterbänder sind als Zu- oder Abluftgitter verwendbar und wirken sehr dekorativ. Sie können in Decken oder Wänden eingesetzt werden und integrieren sich optimal in jegliche Art von Räumen.

Ausführung



Die Diffusionsgitterbänder haben einen freien Querschnitt von 77% und werden in Teilstücken geliefert.

DG1 + DGL1

Vertikale und horizontale, einzeln einstellbare Leitlamellen, Winkelrahmen mit schraubenloser Befestigung und Schaumstoffabdichtung. Stahl pulverbeschichtet, RAL 9010 oder aus Aluminium, farblos anodisiert (DGL1).

DG3 + DGL3

Vertikale einzeln einstellbare Leitlamellen, Winkelrahmen mit schraubenloser Befestigung und Schaumstoffabdichtung. Stahl pulverbeschichtet, RAL 9010 oder aus Aluminium, farblos anodisiert (DGL3).

DG5P + DGL5P

Gitter wie DG1/DGL1, mit rückseitig aufgeschraubter Drosselung aus Leichtmetall, bestehend aus Schieberkasten mit Schieber.

DG6 + DGL6

Gitter wie DG1/DGL1, mit rückseitig aufmontierten Gegenlaufklappen, Drosselung: Stahl feuerverzinkt, Lamellen Alu roh.

DG8 + DGL8

Gitter wie DG3/DGL3, mit rückseitig aufmontierten Gegenlaufklappen, Drosselung: Stahl feuerverzinkt, Lamellen Alu roh.

MR

Mauerrahmen aus Stahl verzinkt mit Distanzbügeln.

DGX (Inox)

Auf Anfrage.

Ausführung



TROX HESCO Diffusionsgitterbänder für Zu- und Abluft mit einzeln einstellbaren horizontalen und vertikalen Luftleitlamellen mit/ohne aufgebaute Mengenregulierung: Decken-,

Wand- oder Brüstungseinbau. Winkelrahmen mit unsichtbarer, schraubenloser Befestigung und Schaumstoffdichtung. Einbau wahlweise mit oder ohne Mauerrahmen (s. Prospekt L-02-1-10d).