TROX® TECHNIK
The art of handling air

HESCO DG6 / DG8

Die Diffusionsgitter sind für Anlagen, bei denen eine feine Luftmengenregulierung notwendig ist, geeignet, z.B. wenn mehrere Gitter am gleichen Druckkanal angeschlossen sind. Die Ausblasrichtung der Luft wird durch die vertikalen Gegenlaufklappen nicht beeinflusst.

Ausführung

Diffusionsgitter mit Leitlamellen; das aufgeschraubte Dros selelement besteht aus Flachrahmen und vertikalen Gegen laufklappen. Gitter: Stahl pulverbeschichtet RAL 9010, seidenglanz, 60% Glanzheitsgrad. Drosselung: Stahl sendzimirverzinkt. Lamellen Alu roh. Gitterlängen mit Mass B über 600 mm werden mit zwei Dros selelementen geliefert.

Typ DG6

Diffusionsgitter mit vertikalen und horizontalen Leitlamellen, die einzeln verstellbar sind. Mit angeschraubtem Drosselelement, bestehend aus vertikalen gekuppelten Gegenlaufklappen.

Typ DG8

Diffusionsgitter mit nur vertikalen Leitlamellen, die einzeln verstellbar sind. Mit angeschraubtem Drosselelement, bestehend aus vertikalen gekuppelten Gegenlaufklappen.

Ausschreibung

Typ DG6

Diffusionsgitter (für Zuluft) mit vertikalen (vorn) und horizontalen (hinten) Leitlamellen in strömungsgünstiger Form. Lamellenteilung 16.66 mm, Randbreite 25 mm mit Schaumstoffabdichtung, Schraubenbefestigung (Senklöcher im Rand). Mit angeschraubtem Drosselelement, bestehend aus vertikalen gekuppelten Gegenlaufklappen.

Typ DG8

Diffusionsgitter (für Abluft) mit vertikalen Leitlamellen in strömungsgünstiger Form. Lamellenteilung 16.66 mm, Randbreite 25 mm mit Schaumstoffabdichtung, Schraubenbefestigung (Senklöcher im Rand). Mit angeschraubtem Drosselelement, bestehend aus vertikalen gekuppelten Gegenlaufklappen.