TROX® TECHNIK
The art of handling air



HESCO LG

Die Lineargitter aus Leichtmetall sind formschöne Luftdurchlässe. Sie sind nicht begehbar.
LG eignen sich als Zu- oder Abluftgitter in Lüftungskanälen, Abdeckgitter in Fensterbrüstungen, Zu- oder Umluftgitter bei Induktionsgeräten.

Ausführung

Lineargitter bestehen aus einem Aussenrahmen und einem festmontierten Lamellenrost aus Leichtmetall farblos anodisiert. Drosselelemente bestehen aus verzinktem Stahlrah men mit gegenläufigen Leichtmetall-Lamellen.

Ausschreibung

Typen LG FG30NT, LG FS30NT, LG WG30NT, LG WS30NT LG FG30GT, LG FS30GT, LG WG30GT, LG WS30GT

Lineargitter aus stabilen, aber nicht begehbaren Leicht - metallprofilen, farblos anodisiert. Bestehend aus einem Aussenrahmen mit festmontiertem Lamellenrost. Lamellen in Längsrichtung angeordnet, nicht verstellbar.

Typen LG FG36NT, LG FS36NT, LG WG36NT, LG WS36NT LG FG36GT, LG FS36GT, LG WG36GT, LG WS36GT

Lineargitter wie LGF..30 und LGW..30, jedoch mit rück seitig aufgeschraubtem Drosselelement und gegenläufigen Leichtmetall-Lamellen (natur).

Befestigungsvarianten

-eingelegt
-mit Klemmfedern
-mit Befestigungslöchern

Typen (Lamellenrost) LG OG...NT , LG OS...NT, LG OG...GT, LG OS..GT
Lamellenrost aus stabilen, aber nicht begehbaren Leichtmetallprofilen, farblos anodisiert. Lamellen in Längsrichtung anfgeordnet, nicht verstellbar. Verbin dungsrohre einseitig mit Kunststoff-Puffern.