

...





TNC-A4000

TNC-A4000





TNC-70113





TNC-DP STECKER

# **TNC-A4000**

AS-I FLACHKABEL ZUM EINSATZ IN DURCHDRINGUNGSTECHNIK FÜR FK-UNTERTEILE UND COMPACTMODULE, LIEFERBAR IN 25, 50 ODER 100 M KABELROLLEN

Alle Produkte entsprechen der hohe Qualität und Anforderung nach AS-

- Profiliertes Kabel für vertauschungssicheren Anschluss
- Einfache Verdrahtung per Messerdurchdringungstechnik ("Klick and Go")
- Anschlusstechnik bis Schutzart IP 67


Anwendung

#### **Anwendung**

- AS-i Flachkabel für die Kommunikation und Versorgung der Slaves
  Zum Einsatz in Durchdringungstechnik für FK-Abgriffe und Unterteile

# **TECHNISCHE INFORMATION**

#### AS-i Installation TNC-A4000



1 bl ⊖2 bn ⊕

Bestellbezeichnung	TNC-A4000
Temperaturbereich	−40 − 85 °C
Material	EPR(Ethylen-Propylen); halogenfrei
Mantelfarbe	verkehrsgelb
Schutzart	IP 67 in Verbindung mit FK-Unterteil
Aderquerschnitt	2 × 1,5 mm²
Aderfarben	braun (AS-i +), blau (AS-i -)
Besonderheiten	verpolungssicher durch spezielle Form
Lieferbare Längen	50 oder 100 m

### Standardbeschreibung (Eigenschaften)

AS-i Flachkabel zum Einsatz in Durchdringungstechnik für FK-Unterteile und Compactmodule, lieferbar in 50 oder 100 m Kabelrollen.

- Betriebsspannung: 26,5 31,6 V DC (AS-i)
  Elektrische Ausführung: AS-i
  Anschluss: 2 × 1,5 mm²
  Umgebungstemperatur: -40 85 C°
  Schutzart: IP 67
  Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
  Typ: TNC-A4000

# **TNC - A4000**



## 1 Ergänzendes Produkt

TNC-A4000 Flachkabel (100 m)
TNC-70381 Flachkabelverteiler
TNC-70413 Flachkabelabschlüsse, Dichtungshülse (10 Stück)
TNC-70113 Flachkabelabschlüsse, Schrumpfschlauch (10 Stück)
TNC-70067 Flachkabelclipse (100 Stück)
TNC-DP Stecker